

ARTICOLO: SACCHETTI DI CARTA KRAFT BIANCO

Tipologia	Requisito	Unità	Metodo		Range		Range		Range
KRAFT MONOLUCIDA GREEN KRAFT	Grammatura	g/m ²	ISO 536	35	32.9/37.1	40	38.4/41.6	45	43.2/46.8
	Spessore	µm	ISO 534	53	48/58	60	55/65	66	60/72
	Resistenza all'aria Gurley	s	ISO 5636-5	14	8/20	14	8/20	15	9/21
	Carico rottura longitudinale	KN/m	ISO 1924 – 1/2	3,2	2.56/3.84	3.6	2.88/4.32	3.8	3.04/4.56
	Carico rottura trasversale	KN/m _t	ISO 1924 – 1/2	1.4	1.12/1.68	1.7	1.36/2.04	1.8	1.44/2.16
	Forza di lacerazione longitudinale	mN	ISO 1974	235	188/282	300	240/360	330	264/396
	Forza di lacerazione trasversale	mN	ISO 1974	325	260/390	395	316/674	440	352/528
	Resistenza allo scoppio	K Pa	ISO 2758	135	108/162	165	132/198	165	132/198

Si precisa che i parametri tecnici sopra riportati sono tratti dalle dichiarazioni del fornitore.

Colla

Colla adatta per imballi a uso alimentare. Per eventuali dettagli possiamo fornire la scheda tecnica del fornitore.

Stampa

Se presente, eseguita in flexografia con inchiostri a base d'acqua adatti per imballi ad uso alimentare.

Idoneità al contatto con gli alimenti

Le materie prime utilizzate sono idonee per il contatto con gli alimenti, conformemente al Regolamento (CE) 1935/2004 ed al DM 21/03/73 e s.m.i., e sono tutte corredate da dichiarazione di conformità, indicanti per i supporti i solventi simulanti testati, e/o il rapporto di prova di laboratorio specifico.

Il prodotto (o la famiglia di appartenenza individuata per i test in laboratorio) è stato analizzato dando valori di migrazione globale inferiori ai limiti previsti dal DM 21/03/73 e s.m.i.

Per le altre indicazioni si veda la dichiarazione di conformità del prodotto.

Imballaggio e stoccaggio

I prodotti finiti sono raccolti in scatole.

I prodotti in scatola vengono posizionati su pallet protetti da fogli di carta o cartone. Successivamente sono ulteriormente coperti sempre da un foglio di carta o cartone e sigillati con un film estensibile per evitare contaminazione dall'esterno nelle fasi successive (principi HACCP). Ogni pallet viene etichettato riportandovi la descrizione del prodotto, le quantità, il numero di lotto (per garantire la rintracciabilità e la dichiarazione di conformità che deve seguire ogni produzione come richiesto dal Regolamento (CE) 1935/2004).

Per mantenere invariate le caratteristiche del prodotto ci si deve attenere alle seguenti specifiche di stoccaggio:

- Conservare il prodotto in luogo chiuso e asciutto con temperature comprese tra gli 8 e i 30° e, ove possibile, nell'imballaggio originale.
- Non sovrapporre i pallets senza adeguata protezione verso il prodotto.

Ulteriori aspetti tecnici

Per ogni ulteriore aspetto tecnico si fa riferimento alla scheda del fornitore della materia prima in quanto le nostre lavorazioni non incidono sulle caratteristiche dichiarate dal fornitore, per questo sono disponibili le schede del fornitore.

Ufficio Tecnico Esseoquattro spa
Dott.ssa Ortolani Mara