

BASE

DEFINIZIONE

Microemulsione di polimeri e cere dure.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

BASE è un primer aggrappante, livellante e consolidante. Si applica su cotto, terrecotte, pietre naturali, graniglie e cemento, mattoncini a vista, materiali decoesi in genere, in interno o esterno coperto.

I particolari principi attivi di **BASE** consentono la sua facile applicazione ed omogenea distribuzione anche su materiali precedentemente trattati con gli idrorepellenti IPA 16, ICR 17, IDROBLOCK (GEAL) e/o con gli idro-oleorepellenti BASOIL, BARRIER 2, PROTECT, TRI-TON, LI-COT, IDROLICOT (GEAL). Predispongono le superfici alla successiva fase di trattamento favorendo l'adesione e l'uniforme penetrazione dei prodotti di finitura WOPLUS, UNIX INTERNO, DIAMANTE, DRESS (GEAL), in particolare su superfici molto lisce o superfici precedentemente trattate con protettivi in base solvente GEAL.

Esplica azione aggregante - consolidante superficiale e può quindi essere efficacemente applicato con funzione antispolvero su materiali che presentano moderata decoesione superficiale, come pareti, soffitti o volte in mattoni, pietre faccia a vista, piastrelle di cotto, cemento a vista.

Ravviva il colore originario del materiale. Applicato su superfici molto ruvide, conferisce corposità e le rende più scorrevoli. Se applicato in più mani conferisce un aspetto semilucido.

Non riduce sostanzialmente la naturale traspirabilità del materiale.

MODO D'USO

Si usa puro. Per l'applicazione su materiali compatti e poco assorbenti, o come consolidante a effetto naturale, diluire 1:1 con acqua.

Si applica a spugna, pennello o vello spandicera, bagnando uniformemente il materiale; su materiali precedentemente trattate con idro-oleorepellenti frizionare bene la superficie per facilitare una stesura uniforme.

Non nebulizzare. Non applicare su superfici calde o fredde (>35°C e <5°C). Nell'uso come primer - aggrappante di fondo, attendere che il prodotto sia asciutto (in genere 1-2 ore), prima di applicare le finiture resino-cerose in emulsione, WOPLUS o DIAMANTE (GEAL); per l'applicazione di cere in pasta base solvente come DRESS (GEAL) si consiglia di attendere almeno 5 - 6 ore, aerando bene i locali.

Come antispolvero-consolidante di superficie, BASE si usa come unico prodotto o dopo eventuali trattamenti di fondo. Si applica puro o diluito, in una o più mani, a distanza di 1-2 ore una dall'altra. Non eccedere nel numero dei passaggi se non si gradisce l'effetto lucido o un'eccessiva tonalizzazione, in particolare su materiali ad elevato assorbimento. Eseguire test preliminari per valutare diluizione e dosaggio.

Consumo indicativo: 1 litro per 10 - 15 mq.

Caratteristiche chimico-fisiche pH (20 °C): 7,8 Peso specifico (20 °C): 1,005 Kg/l Aspetto: liquido lattiginoso Odore: caratteristico Colore: bianco latte Confezionamento 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pezzi 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz 10 litri tanica polietilene	Pericolosità Avvertenze: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. <i>Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche</i>
---	---

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto, ovvero che essa corrisponde a quella dichiarata nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario. La garanzia non si estende all'impiego e all'applicazione del prodotto, per cui la corrispondenza della prestazione nell'uso che ne fa l'acquirente è ad esclusivo carico e responsabilità di quest'ultimo. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.